

## Telefony Alcatel-Lucent 300/400 DECT

DECT telefony Alcatel-Lucent 300/400 představují uživatelsky přívětivé a vysoce spolehlivé nástroje firemní hlasové komunikace.

Telefony Alcatel-Lucent 300 DECT nabízí praktické funkce bezdrátové komunikace, přístroje Alcatel-Lucent 400 DECT jsou pak určeny zejména pro intenzivní využití.

Oba modely charakterizuje uživatelská přívětivost, jednoduché ovládání a kompatibilita s dosavadními terminály Alcatel-Lucent.



Nové telefony nabízí přístup ke všem službám hlasové komunikace serveru Alcatel-Lucent OmniPCX Communication Server, jako jsou jmenné vytáčení, režim s několika linkami atd.

Nové DECT telefony Alcatel-Lucent 300/400 nabízí veškeré funkce hlasové komunikace potřebné pro každodenní práci.



### NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- Podpora protokolu Alcatel-Lucent OmniPCX
- Nepatrná hmotnost, ergonomický design, intuitivní ovládání
- Vibrační vyzvánění
- Podsvícený displej
- Spona na opasek
- Barevný displej (400 DECT)
- Podsvícená tlačítka (400 DECT)
- Hlasitý reproduktor (400 DECT)
- Možnost připojení náhlavní soupravy (400 DECT)
- Možnost softwarové adaptace pro různé oblasti (kmitočet, vysílací výkon)
- Ochrana vynaložených investic (kompatibilita se staršími základnovými stanicemi Alcatel-Lucent DECT)\*
- Vysoká kvalita přenosu hlasu a nejmodernější funkce telefonie, vyšší flexibilita a produktivita uživatelů
- Dlouhá doba životnosti baterie (technologie Li-Ion)
- Odolnost v nepříznivých podmínkách\*\*

\* Alcatel-Lucent OmniPCX communication server software support policy.

\*\* V kombinaci s ochranným pouzdem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE	TELEFONY 300 DECT	TELEFONY 400 DECT
<b>ZÁKLADNÍ</b>		
Rozměry: výška x šířka x tloušťka (palce)	4,72 x 1,77 x 0,87	4,72 x 1,77 x 0,87
Rozměry: výška x šířka x tloušťka (mm)	120 x 45 x 22	120 x 45 x 22
Hmotnost (unce)	3.9	3.9
Hmotnost (g)	110	110
Grafický displej	Monochromatický LCD displej, 94 x 48 obrazových bodů	Barevný LCD displej, 98 x 66 obrazových bodů, 4096 barev
Hlasitý reproduktor	Ne	Ano
Podsívění	Displej (modré)	Displej (bílé) a tlačítka (modré)
Vibrační vyzvánění	Ano (aktivace tlačítkem)	Ano (aktivace tlačítkem)
Možnost připojení náhlavní soupravy	Ne	Ano
Odstín (přední kryt/tlačítka/navigátor)	Černá/stříbrná/chrom	Soft black/černá/chrom
<b>SOFTWARE</b>		
Rádiová komunikace	DECT/GAP	DECT/GAP
Kmitočtové pásmo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,88 GHz – 1,90 GHz (Evropa)</li> <li>• 1,88 GHz – 1,90 GHz (Evropa)</li> <li>• 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA), automatické přizpůsobení vysílacího výkonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,91 GHz – 1,93 GHz (Jižní Amerika)</li> <li>• 1,91 GHz – 1,93 GHz (Jižní Amerika)</li> <li>• 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA), automatické přizpůsobení vysílacího výkonu</li> </ul>
Upgrade firmwaru	USB adaptér	USB adaptér
Protokol	Alcatel-Lucent OmniPCX	Alcatel-Lucent OmniPCX
<b>BATERIE</b>		
Blok baterií	Li-Ion akumulátor	Li-Ion akumulátor
Doba hovoru	až 20 hodin	až 20 hodin
Pohotovost	až 160 hodin	až 160 hodin
Doba nabíjení	3,5 hodiny	3,5 hodiny
<b>NABÍJEČKY</b>		
Basic	Ano	Ano
Dual (dvojitá)	Ano	Ano
<b>POUZDRA</b>		
Spona na opasek	Ano (odnímatelná)	Ano (odnímatelná)
Pouzdro s ochranou tlačítek	Doplňkové příslušenství	Doplňkové příslušenství
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
Náhlavní souprava	Ne	Doplňkové příslušenství, jack 2,5 mm
<b>PROSTŘEDÍ</b>		
Klimatické a mechanické podmínky	ETS 300 019-1, Class 7.2	ETS 300 019-1, Class 7.2
Teplota prostředí	-5°C to +45°C	-5°C to +45°C
Mechanická odolnost	ETS 300 019-1-7 (vibrace, náraz)	ETS 300 019-1-7 (vibrace, náraz)
Elektromagnetická kompatibilita	ETS 301 489-1: přenosné zařízení	ETS 301 489-1: přenosné zařízení.

23029 © 07 2007 Alcatel-Lucent. All rights reserved. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent, IP Touch a Alcatel-Lucent jsou ochranné známky společnosti Alcatel-Lucent. Ostatní uvedené známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Alcatel-Lucent neručí za přesnost uvedených informací. Změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Dostupnost uvedených funkcí závisí na zemi prodeje a službách nabízených telekomunikačními operátory.